

Borne Fúsivel Push in S/ LED 4mm²



BORNE FUSÍVEL PUSH IN S/ LED 4 A linha de borne Push-in da Proauto apresenta uma tecnologia muito utilizada no mercado que dispensa o uso de ferramentas para o acionamento da mola do conector, o que gera ganho de velocidade do cabeamento de sua régua de bornes. A mola do contato é aberta de forma automática quando o condutor é inserido com terminal ilhós Proauto. Para retirar o cabo do borne para alguma manutenção, deverá acionar um dispositivo de cor laranja localizado na parte superior com uma simples chave de fenda comum, abrindo assim a mola e viabilizando sua desconexão. Bornes projetados para proteção contra sobrecargas de corrente elétrica e com fácil integração nos circuitos de medição, controle e de comandos. Os fusíveis de vidro no padrão 5 X 20 devem ser adquiridos separadamente e são colocados num alojamento apropriado. O plugue para fusível DP-FU (5x20) permite que a reposição de fusíveis se torne um processo simplificado, podendo ser

facilmente inserida no borne. Opção sem LED.

ID

Modelo

UN

23777

DP4-TFU(5X20) BORNE FUSÍVEL PUSH IN

PC

Características Gerais

MATERIAL DO CONDUTOR:	Cobre eletrolítico com acabamento estanhado
MATERIAL ISOLANTE :	Poliamida PA66
TEMPERATURA DE TRABALHO :	(-25°C a +55°C)

Características Técnicas

TENSÃO:	400 V
CORRENTE:	10 A
BITOLA DO FIO:	4 mm ²
RANGE DO CONDUTOR:	0,2 - 4mm ²

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Desenho Técnico

