


ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Com Guia de Encaixe - Série 8EDGD-7.5



Os Conectores plugáveis da Série 8EDG são conhecidos por oferecerem uma grande vantagem na manutenção de placas eletrônicas, pois não é necessário a remoção de cabo por cabo, bastando apenas a remoção do plugue fêmea ou macho. Os plugues fêmea, também poderão ser fixados diretamente nas Placas de Circuito Impresso e estão disponíveis em diversos passos (ou Pitch).

ID	Modelo	UN
14648	8EDGD-7.5-04P-11-01AH COM FÊM PLACA VERTICAL GUIA ENCAIXE 4V 7.5MM	PC

Características Gerais

Tensão de Entrada Nominal:	300V (UL) 400V (VDE)
Corrente de Entrada:	15A (UL) 20A (VDE)
Bitola da Fiação:	22-14AWG / 0.2-2.5mm ²
Passo:	7.5 / 7.62
Pólos:	2P-12P
Cor:	Branco
Garantia:	1 Ano

Características Técnicas

Tensão de Entrada Nominal:	300V (UL) 400V (VDE)
Corrente de Entrada:	15A (UL) 20A (VDE)
Bitola da Fiação:	22-14AWG / 0.2-2.5mm ²
Passo:	7.5 / 7.62

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Pólos:	2P-12P
Cor:	Branco
Garantia:	1 Ano