

Conduíte Flexível Poliamida - Série WY-PA6



Série WY-PA6 A Poliamida PA6 é um tipo de material plástico com alta resistência mecânica recomendado para proteção de fios e cabos em ambientes industriais agressivos devido a sua resistência ao Ácido, Óleo e Solventes; Suporta ações de raios solares ultravioleta e oferece elevado grau de segurança por ser auto-extinguível, isto é, não propaga chamas. Está livre de halogênio, fósforo e cádmio, conforme as exigências de normas internacionais. Possibilidade de manobras com raios de curvaturas adequadas para qualquer posição desejada. Baixo coeficiente de atrito para facilitar a passagem dos cabos. O grau de proteção é determinado pela vedação interna da terminação.

ID	Modelo	UN
6702	WY-PA6 AD10.0DG CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-10 (CINZA)(RL C/100 METROS)	M
6703	WY-PA6 AD13.0DG CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-13 (CINZA) (RL C/ 100 METROS)	M
7786	WY-PA6 AD15.8B CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-15.8 (PRETO)(RL C/ 100 METROS)	M
6704	WY-PA6 AD15.8DG CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-15.8 (CINZA)(RL C/ 100 METROS)	M
7787	WY-PA6 AD18.5B CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-18 (PRETO) (RL C/ 50 METROS)	M
6705	WY-PA6 AD18.5DG CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-18 (CINZA) (RL C/ 50 METROS)	M
8966	WY-PA6 AD21.2B CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-21 (PRETO) (RL C/ 50 METROS)	M
6706	WY-PA6 AD21.2DG CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-21 (CINZA) (RL C/ 50 METROS)	M
7788	WY-PA6 AD28.5B CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-28 (PRETO) (RL C/ 50 METROS)	M
6707	WY-PA6 AD28.5DG CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-28 (CINZA) (RL C/ 50 METROS)	M

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

19376	WY-PA6 AD31.5B CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-31.5 (PRETO) (RL C/ 25 METROS)	M
19375	WY-PA6 AD31.5DG CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-31.5 (CINZA) (RL C/ 25 METROS)	M
7789	WY-PA6 AD34.5B CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-34 (PRETO) (RL C/ 25 METROS)	M
11588	WY-PA6 AD42.5B CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-42 (PRETO) (RL C/ 25 METROS)	M
6709	WY-PA6 AD42.5DG CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-42 (CINZA) (RL C/ 25 METROS)	M
6710	WY-PA6 AD54.5DG CONDUITE POLIAMIDA 6 AD-54 (CINZA) (RL C/25 METROS)	M
15163	WY-PA6 AD80B-J - CONDUITE JUMBO POLIAMIDA AD80 (PRETO) (RL C/10M)	M
13286	WY-PA6-AD106 PT CONDUITE POLIAMIDA AD106 (PRETO) (RL C/ 10 METROS)	M


Características Gerais

Material:	Poliamida PA6
Temperatura de Trabalho:	-40°C à 115°C
Pico de Temperatura:	até 150°C
Grau de Proteção:	IP68
Auto Extinguível:	Sim
Cor:	DG - Cinza B - Preto

Características Técnicas

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Desenho Técnico



PA

CINZA Código	PRETO Código	Dimensões A x B (mm)	Embalagem (Rolo) (m)
PA AD100 CZ	PA AD100 PT	7,9 x 10,0	50 Metros
PA AD130 CZ	PA AD130 PT	10,0 x 13,0	50 Metros
PA AD158 CZ	PA AD158 PT	11,0 x 15,7	50 Metros
PA AD185 CZ	PA AD185 PT	13,8 x 18,3	50 Metros
PA AD212 CZ	PA AD212 PT	16,4 x 21,2	50 Metros
PA AD285 CZ	PA AD285 PT	22,8 x 28,1	50 Metros
PA AD345 CZ	PA AD345 PT	30,9 x 34,8	25 Metros
PA AD425 CZ	PA AD425 PT	36,7 x 42,4	25 Metros
PA AD545 CZ	PA AD545 PT	48,0 x 54,3	25 Metros