


ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Conector Fêmea - Série 8EDGK-7.5/7.62



Os Conectores plugáveis da Série 8EDG são conhecidos por oferecerem uma grande vantagem na manutenção de placas eletrônicas, pois não é necessário a remoção de cabo por cabo, bastando apenas a remoção do plugue fêmea. Os plugues fêmea, também poderão ser fixados diretamente nas Placas de Circuito Impresso e estão disponíveis em diversos passos (ou Pitch). *Modelos Disponíveis de 2P-12P polos. Caso não tenha na listagem de produtos, consultar nosso setor de vendas.

ID	Modelo	UN
4313	8EDGK-7.5-02P-11-01AH - CONECTOR FÊMEA P/ CABO 2 VIAS 7.5MM	PC
4314	8EDGK-7.5-03P-11-01AH - CONECTOR FÊMEA P/ CABO 3 VIAS 7.5MM	PC
6107	8EDGK-7.5-04P-11-01A(H) - CONECTOR FÊMEA P/ CABO 4 VIAS 7.5MM	PC
4315	8EDGK-7.5-05P-11-01AH - CONECTOR FÊMEA P/ CABO 5 VIAS 7.5MM	PC
4316	INATIVO 8EDGK-7.5-12P-11-01AH-CONECTOR FÊMEA P/ CABO 12 VIAS 7.5MM	PC

Características Gerais

Tensão de Entrada Nominal:	300V (UL) 400 (VDE)
Corrente de Entrada:	15A (UL) 20A (VDE)
Bitola da Fiação:	22-14AWG / 0.2-2.5mm ²
Passo:	7.5 / 7.62
Pólos:	2P-12P
Cor:	Branco
Garantia:	1 Ano

Características Técnicas

Tensão de Entrada Nominal:	300V (UL) 400 (VDE)
-----------------------------------	---------------------

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Corrente de Entrada:	15A (UL) 20A (VDE)
Bitola da Fiação:	22-14AWG / 0.2-2.5mm ²
Passo:	7.5 / 7.62
Pólos:	2P-12P
Cor:	Branco
Garantia:	1 Ano