

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Contato de Crimpar 40A Prateado - CMM / CMF



Contatos macho e fêmea produzidos com liga de cobre e banho de prata para introdução nos insertos da Série HMN. Os Contatos de Crimpar são fornecidos separadamente e devem ser escolhidos de acordo com a bitola da fiação. As extrações dos contatos sempre devem ser realizadas com auxílio de ferramenta apropriada. Para o aperto dos contatos recomendamos o uso de Alicates de Crimpar fornecidos pela Proauto. A utilização de alicates oferece maior segurança na crimpagem e plena garantia da conexão, tendo em vista a alta corrente do contato.

ID	Modelo	UN
2557	CMF-1.5 CONTATO DE CRIMPAR FÊMEA (PRATEADO) 1.5MM 40A	PC
2554	INATIVO CMM-1.5 CONTATO DE CRIMPAR MACHO (PRATEADO) 1.5MM 40A	PC
2559	CMF-4.0 CONTATO DE CRIMPAR FÊMEA (PRATEADO) 4.0MM 40A	PC
1405	CMM-4.0 CONTATO DE CRIMPAR MACHO (PRATEADO) 4.0MM 40A	PC
2560	CMF-6.0 CONTATO DE CRIMPAR FÊMEA (PRATEADO) 6.0MM 40A	PC
2556	CMM-6.0 CONTATO DE CRIMPAR MACHO (PRATEADO) 6.0MM 40A	PC

Características Gerais

COR: Prateado

GARANTIA: 1 Ano

Características Técnicas

COR: Prateado

GARANTIA: 1 Ano