

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

PHT-30



FERRAMENTA DE COMPRESSÃO HIDRÁULICA MANUAL
Processo de conexão por compressão hidráulica com força de 12T
Aplicação para compressão: Conectores; Terminais; Luvas;
Ferramenta simples e funcional; Atende condutores com range de 10-400mm²; Aplicada: Matriz tipo "U"; Matriz para compressores de aterramento "U-O, 997 e 998" (Não Incluso); Estojo com lugar de alojamento para as matrizes; Acompanha matrizes D-50 até D-300;

ID

Modelo

UN

27508

PHT-30G-SMART ALICATE HIDR MAN 12T P/ TERM. ATÉ 400MM E CON. ATÉ 240MM

PC

Características Técnicas

Força de compressão

12T

Embalagem

Estojo plástico



Peso

6,3 Kg

Isolação

Nos cabos

Desenho Técnico



Item	Descrição	Função
1	Trava da matriz	Para fixar a matriz no cabeçote
2	Matriz	Para crimpar cabos e conectores
3	Pino	Para fixar a matriz no pistão
4	Válvula de alívio	Para aliviar a pressão e retrair o pistão
5	Cabo móvel	Para operar a ferramenta
6	Cabo fixo	Para armazenagem da coifa de óleo
7	Pino	Para limitar a rotação do cabeçote

A ferramenta não é isolada, por favor não usá-la sobre o condutor vivo ou rede elétrica ligada afim de evitar um grave acidente