

Base Metálica de Sobrepor c/ 1 entrada Lat. e Trava Frontal (1 ALAVANCA) - H16A-SGRS-PG16



Base Metálica de Sobrepor da Série HA com uma entrada lateral da fiação para instalações aparentes e uma trava frontal (1 alavancas) para o fechamento do conjunto. Compatível com as Carcaças H16A e Insertos das Séries HA (16 Pólos) e HD (25 Pólos). Peças injetadas em alumínio proporcionando um invólucro de alta resistência, garantindo robustez contra impactos e esforços mecânicos. A pintura em pó epoxy-poliéster RAL 7037 produz um fino acabamento, formando um conjunto harmonioso e com excelente apresentação. A alavanca da trava de conexão tem a finalidade de proteger o conjunto contra aberturas acidentais. A vedação entre a carcaça e a base é assegurada pela gaxeta especial que protege os grupos de contatos contra a poeira e aos agentes agressivos, garantindo uma proteção do

grau IP-65.

ID	Modelo	UN
10247	INATIVO - H16A-SGRS-PG16 BASE DE SOBREPOR TRAVA FRONTAL (1 ALAVANCA)	PC

Características Gerais

SUPERFÍCIE: Revestido em pó

MATERIAL: Alumínio Injetado

COR: Cinza

GARANTIA: 1 Ano

Características Técnicas

SUPERFÍCIE: Revestido em pó

MATERIAL: Alumínio Injetado

COR: Cinza

GARANTIA: 1 Ano