

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Plugue Horizontal Parafuso - Série 2EDGK



Os Conectores plugáveis da Série EDG são conhecidos por oferecerem uma grande vantagem na manutenção de placas eletrônicas, pois não é necessário a remoção de cabo por cabo, bastando apenas a remoção do plugue fêmea. Os conectores macho, também conhecidos por "HEADER", são fixados diretamente nas Placas de Circuito Impresso e estão disponíveis em diversos passos (ou Pitch). *Modelos Disponíveis de 2P-24P polos. Caso não tenha na listagem de produtos, consultar nosso setor de vendas.

ID	Modelo	UN
52	2EDGK-5.0-02P-14-00A(H) - PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 2 VIAS 5.0MM	PC
53	2EDGK-5.0-03P-14-00A(H) PLUGUE HORIZONTAL PARAFUSO 3 VIAS 5.0MM	PC
54	2EDGK-5.0-10P-14-00A(H) PLUGUE HORIZONTAL PARAFUSO 10 VIAS 5.0MM	PC
55	2EDGK-5.08-02P-14-00A(H) - PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 2 VIAS 5.08MM	PC
56	2EDGK-5.08-03P-14-00A(H) - PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 3 VIAS 5.08MM	PC
59	2EDGK-5.08-06P-14-00A(H) - PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 6 VIAS 5.08MM	PC
60	2EDGK-5.08-07P-14-00A(H) PLUGUE HORIZONTAL PARAFUSO 7 VIAS 5.08MM	PC
61	2EDGK-5.08-08P-14-00A(H) - PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 8 VIAS 5.08MM	PC
62	2EDGK-5.08-09P-14-00A(H) - PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 9 VIAS 5.08MM	PC
64	2EDGK-5.08-11P-14-00A(H)-PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 11VIAS 5.08MM	PC

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

67	2EDGK-5.08-14P-14-00A(H) - PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 14 VIAS 5.08MM	PC
68	2EDGK-5.08-15P-14-00A(H)-PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 15VIAS 5.08MM	PC
69	2EDGK-5.08-16P-14-00A(H)-PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 16VIAS 5.08MM	PC
71	2EDGK-7.5-06P-14-00A(H) PLUGUE HORIZONTAL PARAFUSO 6 VIAS 7.5MM	PC
72	2EDGK-7.62-02P-14-00A(H) PLUGUE HORIZONTAL PARAFUSO 2 VIAS 7.62MM	PC
73	2EDGK-7.62-03P-14-00A(H) PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 3 VIAS 7.62MM	PC
74	2EDGK-7.62-04P-14-00AH - PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 4 VIAS 7.62MM	PC
75	2EDGK-7.62-06P-14-00A(H) PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 6 VIAS 7.62MM	PC
14625	2EDGK-7.62-06P-14-1000AH PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 6VIAS 7.62MM	PC
4389	2EDGK-7.62-07P-14-00A(H) PLUGUE HORIZONTAL À PARAFUSO 7VIAS 7.62MM	PC

Características Gerais

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 300V (UL) 320V (IEC)

CORRENTE DE ENTRADA: 15A (UL) 20A (IEC)

BITOLA DO FIO: 2.5mm²

TORQUE: 0.4Nm(3.5Lb-In)

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40?~+105 ?

COR: Verde

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

GARANTIA: 1 Ano

Características Técnicas

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 300V (UL) 320V (IEC)

CORRENTE DE ENTRADA: 15A (UL) 20A (IEC)

BITOLA DO FIO: 2.5mm²

TORQUE: 0.4Nm(3.5Lb-In)

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40?~+105 ?

COR: Verde

GARANTIA: 1 Ano