

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Serviço de Gravação em Baixo Relevo



O MP-404 VE500 proporciona um sistema completo de gravação em baixo relevo de alta qualidade para o usuário. Funciona precisamente em diversos materiais plásticos e metálicos, como alumínio, latão, pvc, etc. O eixo de alta rotação trabalha com até 50,000 RPM fornecendo uma gravação nítida precisa e permanente em vários materiais, além de permitir a confecção de etiquetas vazadas para utilização em chaves e botões. O VE500 conta com um sistema de Aspirador a Vácuo que mantém a área impressa livre de impurezas e resíduos que são gerados durante a usinagem da etiqueta. Aplicações: Botoneiras Identificação

Externa Identificação Interna Placas de Dados

ID	Modelo	UN
13094	INATIVO PGPE 60X30C PLAQ GRAVADA BAIXO-REL.AUTO-AD 60X30MM CINZA (FL C	PC
13092	INATIVOPDM 45X19C PLAQ GRAVADA BAIXO-REL.AUTO-AD 45X19MM CZ(FL C/54ETQ	PC
13087	INATIVO PDM 45X14C PLAQ GRAVADA BAIXO-REL. AUTO-AD 45X14MM CZ. (FL C/	PC
13093	INATIVO PDM 35x70C PLAQ GRAVADA BAIXO-REL. AUTO-AD 35X70MM CZ. (FL C/	PC
17362	INATIVO PDM 120X35C PLAQ GRAVADA BAIXO-REL.AUTO-AD 120X35MM CZ. (FL C/	PC

Características Gerais

TENSÃO:	110 - 220V
TORQUE:	6 N cm
RENDIMENTO TÍPICO:	min. 5,000RPM máx 50,000RPM
PESO:	7.6 kg
DIMENSÕES:	250 x 180mm

Características Técnicas

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

TENSÃO:	110 - 220V
TORQUE:	6 N cm
RENDIMENTO TÍPICO:	min. 5,000RPM máx 50,000RPM
PESO:	7.6 kg
DIMENSÕES:	250 x 180mm