

Suporte Aberto - Série WQS



Apresentamos uma linha de Suportes Abertos compatíveis com todas as medidas de Conduítes Flexíveis da Série AD e utilizados para fixação da tubulação nos mais variados raios de curvaturas escolhidos ou qualquer outra posição desejada. A instalação pode ser feita na superfície do painel, na estrutura da máquina ou na sua carenagem, com fixação por meio de parafusos. Recomendamos o uso de Suportes Fechados sempre que o conduíte é instalado no teto do painel, ou na parte superior da máquina, e quando a sua passagem comprometer os requisitos de segurança dos operadores ou usuários do sistema.

Aplicações: • Indústria Naval • Mercado Metroferroviário • Geradores de Energia Eólica • Fabricantes de Veículos Elétricos • Plataformas Petrolíferas (Offshore) • Fabricantes de Máquinas e Equipamentos Industriais

ID	Modelo	UN
5461	WQS AD13.0DG SUPORTE ABERTO AD-13.0 (CINZA)	PC
6233	WQS AD13.0B SUPORTE ABERTO AD-13.0 (PRETO)	PC
6232	WQS AD10.0B SUPORTE ABERTO AD-10.0 (PRETO)	PC
6234	WQS AD18.5DG SUPORTE ABERTO AD-18.0 (CINZA)	PC
7781	WQS AD15.8DG SUPORTE ABERTO AD-15.8 (CINZA)	PC
9271	WQS AD21.2DG SUPORTE ABERTO AD-21 (CINZA)	PC
9600	WQS AD34.5DG SUPORTE ABERTO AD-34.5 (CINZA)	PC
10320	WQS AD42.5DG SUPORTE ABERTO AD-42.5 (CINZA)	PC
12105	WQS AD21.2B SUPORTE ABERTO AD-21 (PRETO)	PC
12994	WQS AD28.5B SUPORTE ABERTO AD-28.5 (PRETO)	PC
13375	WQS AD15.8B SUPORTE ABERTO AD-15.8 (PRETO)	PC
13270	WQS AD28.5DG SUPORTE ABERTO AD-28.5 (CINZA)	PC
17527	WQS AD42.5B SUPORTE ABERTO AD-42.5 (PRETO)	PC

Características Gerais

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

TEMPERATURA AMBIENTE: -40°C a 110°C

MATERIAL: PA - Policabornato

COR: Cinza (RAL 7037) e Preto (RAL 9005)

Características Técnicas

TEMPERATURA AMBIENTE: -40°C a 110°C

MATERIAL: PA - Policabornato

COR: Cinza (RAL 7037) e Preto (RAL 9005)