

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

## W24B: METÁLICA (IP67)



Carcaça Metálica - Série WB Peças injetadas em alumínio num sistema totalmente sob vácuo, possibilitando total isenção de porosidade e fadiga do material, resultando num invólucro de alta resistência, garantindo robustez contra impactos e esforços mecânicos. Compatível com os Insertos: Série HE (24 Pólos) Série HEE (46 Pólos) Série HD (64 Pólos) Série HDD (108 Pólos) compatível com outros produtos concorrentes encontrados no mercado, aceitando pleno intercâmbio entre eles. A pintura em pó epoxy-poliéster RAL 7037 produz um fino acabamento, formando um conjunto harmonioso e com excelente apresentação. Grau de Proteção IP67 Incorpora furação com roscas nos padrões abaixo

para fixação direta de Prensa Cabos ou Terminações para Conduítes Flexíveis. Métrica PG

ID	Modelo	UN
22323	W24B-TEH-4B-PG29 CARCAÇA SAÍDA SUPERIOR COM TRAVAS LATERAIS IP67	PC

## Características Gerais

Material	Alumínio Fundido
Cor	Cinza (RAL 7037)
Travas	
---Material	Metal Galvanizado
Limites de Temperatura	-40? à +125?
Flamabilidade de acordo com UL 94	V0
Grau de Proteção de acordo com EN60529	IP67

## Desenho Técnico

# ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

