

CONECTOR DE EMENDA EM LINHA

para condutores até 4mm² 3 vias.



DESCRIÇÃO:

Os conectores de emenda automática PROAUTO foram desenvolvidos para trazer segurança e agilidade em qualquer instalação elétrica. Transparentes, compactos e reutilizáveis, oferecem alavancas ergonômicas, invólucro mais robusto, fabricados em materiais autoextinguíveis que não propagam chama. São ATOX, pois não liberam gases tóxicos em contato com fogo.

A segurança da conexão é garantida por molas de aço inox cromo-níquel resistentes a corrosão, e possuem barras para condução elétrica em cobre eletrolítico que garantem conexões e derivações perfeitas no mesmo instante que isolam diferentes bitolas de fios e cabos. Tudo isso oferecendo além de segurança, redução de tempo na execução de fechamentos elétricos de 60% em média.

São providos de ponto para teste do circuito em energizado.
Atendem as normas NBR 5410 – NR10 – NR12.
Emendas isentas de manutenção e conexão sem prazo de validade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS	XM 28-03P CONECTOR DE EMENDA P/FIOS 0.2-4.0MM ² 3 VIAS
RANGE DO FIO	24 - 12AWG / 0.5 - 4.0mm ²
CONDUTOR	CABOS FLEXÍVEIS / FIO RÍGIDO / SEMI-RÍGIDO
TEMP. MÁX. OPERAÇÃO	105°C

DADOS DE CERTIFICAÇÃO

T105 (UL)	CORRENTE (A)	20A
	TENSÃO (V)	300V
T105 OJ-281	CORRENTE (A)	20A
	TENSÃO (V)	600V
T85 (IEC)	CORRENTE (A)	32A
	TENSÃO (V)	450V

CERTIFICADOS:



CONECTOR DE EMENDA EM LINHA

para fios até 4mm²
3 vias.



COTAS:

